

SP 2212

SHORT DISTANCE POLE, 35 MM, M20 MALE TO M20 FEMALE, 250 MM



SAFETY INFORMATION

1. Please read these instructions carefully before you start installation and assembly.
2. Keep all information and instructions in a safe place.
3. Follow the instructions.
4. Observe all safety warnings. Never remove safety warnings or other information from the equipment.
5. Be attentive when setting up the product and protect yourself from injury.
6. This product is intended for indoor use only. Using it outdoors could lead to product failure and personal injury.
7. Do not modify this equipment.
8. Comply with all applicable disposal laws in your country. During disposal of packaging, please separate plastic and paper/cardboard.
9. Plastic bags must be kept out of reach of children.
10. If you have any questions referring to this instruction or any warnings, please contact your local distributor.

MANUFACTURER'S WARRANTY & LIMITATION OF LIABILITY

You can find our current warranty conditions and limitation of liability at: https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARATIONS_GRAVITY.pdf

To request warranty service for a product, please contact Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu-Anspach / Email Info@adamhall.com / 49 (0) 6081 / 94 19-0



PROPER DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT)

(Valid in the European Union and other European countries with waste separation)

This symbol on the product, or the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. This is to avoid environmental damage or personal injury due to uncontrolled waste disposal. Please dispose of this product separately from other waste and have it recycled to promote sustainable economic activity.

CAUTION

BEFORE USING THE INSTALLATION, PLEASE CHECK THAT THE TRIPOD IS IN A SECURE POSITION AND, IF NECESSARY, ALSO SECURE IT AGAINST POSSIBLE TIPPING.

FEATURES

- 250 mm extension pole for PA set-ups
- Robust steel tube with black powder coating
- 35 mm tube diameter
- M20 male to M20 female screw thread
- Can be used individually or as an extension for subwoofer distance poles
- Sturdy and durable design
- Ergonomic handling and compact transport dimensions
- Pro tip: best suited for mounting PA tops with an M20 flange, such as the LD Systems Stinger, ICOA, or ICOA PRO, on two stacked subwoofers

DESCRIPTION

The Gravity SP 2212 speaker pole lets you rely on maximum flexibility and stability in your sound system. This 250 mm long extension pole is the ultimate solution for positioning your PA tops, such as the LD Systems Stinger, ICOA, or ICOA PRO, on stacked subwoofers – precisely, safely, and professionally.

The SP 2212 stands out thanks to its solid construction made of high-quality steel with a black powder coating. This not only ensures an attractive appearance but also high resistance to scratches and wear and tear, making it ideal for intensive stage and event use.

The two M20 screw threads (M20 male on one side, M20 female on the other) allow the distance pole to be combined with other M20 components. Whether you use it as a stand-alone connection or as an extension of a subwoofer distance pole, it is intuitive and safe to use. Thanks to the 35 mm tube diameter, the SP 2212 is a perfect match for professional PA systems.

With its compact dimensions, the Gravity SP 2212 is not only easy to transport, but also an absolute must-have for flexible sound solutions.

SPECIFICATIONS

Product number	GSP2212
Product type	Stands and tripods
Type	Distance poles
Material	Steel
Surface	Powder coated
Colour	Black
Threaded connector 1	M20 male
Threaded connector 2	M20 female
Diameter	35 mm
Height	250 mm
Weight	0.6 kg



SP 2212

KURZES DISTANZROHR, 35 MM, M20 MÄNNLICH
AUF M20 WEIBLICH, 250 MM



SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie mit der Montage und dem Aufbau beginnen.
2. Bewahren Sie alle Informationen und Anleitungen an einem sicheren Ort auf.
3. Folgen Sie den Anleitungen.
4. Beachten Sie stets alle Sicherheitshinweise. Entfernen Sie niemals Sicherheitshinweise oder andere Informationen von dem Produkt.
5. Seien Sie beim Aufbauen des Produkts aufmerksam und schützen sich vor Verletzungen.
6. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen bestimmt. Der Einsatz im Außenbereich kann zu Schäden am Produkt und zu Personenschäden führen.
7. Nehmen Sie keine Veränderungen an diesem Produkt vor.
8. Beachten Sie bei der Entsorgung die in Ihrem Land geltenden Gesetze. Trennen Sie bei der Entsorgung bitte Kunststoff und Papier bzw. Kartons voneinander.
9. Kunststoffbeutel müssen außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
10. Falls Sie Fragen zu dieser Anleitung oder zu den Sicherheitshinweisen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler/Vertrieb.

HERSTELLERGARANTIE & HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Unsere aktuellen Garantiebedingungen und Haftungsbeschränkung finden Sie unter: https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARATIONS_GRAVITY.pdf

Im Service Fall wenden Sie sich bitte an Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu-Anspach / E-Mail Info@adamhall.com / +49 (0)6081 / 94 19-0



KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS

(Gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit Mülltrennung) Dieses Symbol auf dem Produkt oder dazugehörigen Dokumenten weist darauf hin, dass das Gerät am Ende der Produktlebenszeit nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf, um Umwelt- oder Personenschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt getrennt von anderen Abfällen und führen es zur Förderung nachhaltiger Wirtschaftskreisläufe dem Recycling zu. Als Privatkunde erhalten Sie Informationen zu umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten über den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde, oder über die entsprechenden regionalen Behörden. Als gewerblicher Nutzer kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten und prüfen die ggf. vertraglich vereinbarten Konditionen zur Entsorgung der Geräte. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen entsorgt werden.

ACHTUNG:

BITTE ÜBERPRÜFEN SIE VOR INBETRIEBNAHME DER INSTALLATION DEN SICHEREN STAND DES STATIVES UND SICHERN SIE ES GGF. ZUSÄTZLICH GEGEN MÖGLICHES KIPPEN

FEATURES

- 250 mm Verlängerungsrohr für PA-Setups
- Robustes Stahlrohr mit schwarzer Pulverbeschichtung
- 35 mm Rohrdurchmesser
- Schraubgewinde M20 männlich auf M20 weiblich
- Kann einzeln oder als Verlängerung für Subwoofer-Distanzrohre eingesetzt werden
- Solide und langlebige Konstruktion
- Ergonomische Handhabung und kompakte Transportmaße
- Pro-Tipp: Bestens geeignet, um PA-Tops mit M20-Flansch, z. B. LD Systems Stinger, ICOA oder ICOA PRO, auf zwei gestackten Bässen zu montieren

BESCHREIBUNG

Mit dem Gravity SP 2212 Distanzrohr setzt du auf maximale Flexibilität und Stabilität in deinem Beschallungssystem. Dieses 250 mm lange Verlängerungsrohr ist die ideale Lösung, um deine PA-Tops (z.B. LD Systems Stinger, ICOA oder ICOA PRO) auf gestapelten Subwoofern zu positionieren - präzise, sicher und professionell.

Das SP 2212 überzeugt mit einer soliden Konstruktion aus hochwertigem Stahl mit einer schwarzen Pulverbeschichtung. Diese sorgt nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern auch für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und Abnutzung - ideal für den intensiven Bühnen- und Eventeinsatz.

Dank der beiden M20-Schraubgewinde (auf einer Seite M20 männlich, auf der anderen Seite M20 weiblich) lässt sich das Distanzrohr mit anderen M20-Komponenten kombinieren. Egal, ob du es als eigenständige Verbindung oder als Verlängerung eines Subwoofer-Distanzrohrs nutzt - die Anwendung ist intuitiv und sicher. Durch den 35 mm Rohrdurchmesser passt das SP 2212 perfekt zu professionellen PA-Systemen.

Mit seinen kompakten Maßen ist das Gravity SP 2212 nicht nur leicht zu transportieren, sondern auch ein echtes Must-have für flexible Beschallungslösungen.

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	GSP2212
Produktart	Ständer und Stative Zubehör
Typ	Distanzstangen
Material	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Schwarz
Gewindeanschluss 1	M20 männlich
Gewindeanschluss 2	M20 weiblich
Durchmesser	35 mm
Höhe	250 mm
Gewicht	0,6 kg

