

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

 **DIGIRUSS**



CONSTAGE 

ТЕХНОЛОГИИ СЦЕНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА



+7 (495) 646 49 89
info@constage.ru

constage.ru

АКТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Активные акустические системы DIGIRUSS серии DHP — это профессиональное решение для качественного воспроизведения звука в различных сферах деятельности.

Громкоговорители обеспечивают высокую громкость и разборчивость звука даже при экстремальных условиях эксплуатации.

Корпус выполнен из высококачественной фанеры китайской берёзы, что придаёт ему прочность и долговечность. Компактные размеры и небольшой вес облегчают транспортировку и установку.

Активные акустические системы DIGIRUSS серии DHP являются универсальным и мощным решением для театральных и клубных площадок малого и среднего размера, конференц-зон, учебных аудиторий, выставочных центров.

Они пригодны как для инсталляций, так и для портативного применения. В том числе, в качестве напольных сценических мониторов.

	DHP8A	DHP10A
	Активная акустическая система	Активная акустическая система
Комплектация	8" + 1,4"	10" + 1,75"
Частотная характеристика	60 Гц ~ 20 кГц	56 Гц ~ 20 кГц
Диаграмма направленности	90° × 60°	90° × 60°
Чувствительность (1 Вт/1 м)	95 дБ	96 дБ
Мощность (AES/prog/peak)	200/400/800 Вт	300/600/1200 Вт
Номинальное сопротивление	8Ω	8Ω
Максимальное значение SPL	115 дБ	119 дБ
Габариты (В × Ш × Г)	440 × 265 × 275 мм	530 × 320 × 330 мм
Вес	9 кг	15 кг





DHP12A

Активная акустическая система

12" + 1,75"

45 Гц ~ 20 кГц

90° × 60°

98 дБ

400/800/1600 Вт

8Ω

122 дБ

600 × 350 × 360 мм

18 кг

DHP15A

Активная акустическая система

15" + 2"

45 Гц ~ 20 кГц

90° × 60°

101 дБ

500/1000/2000 Вт

8Ω

123 дБ

675 × 430 × 450 мм

24 кг

DHP215A

Активная акустическая система

2 × 15" + 3"

35 Гц ~ 20 кГц

100° × 70°

103 дБ

1200/2400/4800 Вт

4Ω

137 дБ

465 × 480 × 1125 мм

43.5 кг

DHL2450 + DHL10BA SET

DIGIRUSS DHL2450 + DHL10BA SET представляет собой мобильный комплект с хорошим звуковым давлением, который можно использовать как в подвесе, так и в граундстэках.

Питание сателлитов осуществляется от усилителя, встроенного в сабвуфер. Развертывание комплекта не требует дополнительного оборудования. Простой монтаж и настройка не требуют привлечения специалистов-звукотехников.



DHL2450

Модуль линейного массива

DHL10BA

Активный сабвуфер

Комплектация	2 × 4"	10"
Частотная характеристика	130 Гц ~ 25 кГц	45 Гц ~ 250 Гц
Диаграмма направленности	120° × 15°	-
Чувствительность (1 Вт/1 м)	97 дБ	95 дБ
Мощность (AES/prog/peak)	80/160/320 Вт	300/600/1200 Вт
Номинальное сопротивление	16Ω	4Ω
Максимальное значение SPL	118 дБ	121 дБ
Встроенный усилитель	-	450 Вт (8Ω) Sub / 450 Вт (8Ω) Full
Материал корпуса	Фанера из китайской березы	Фанера из китайской березы
Габариты (В × Ш × Г)	490 × 300 × 135 мм	490 × 540 × 266 мм
Вес	6,25 кг	19,7 кг



DLC650 + DLC118BA SET



Комплект DIGIRUSS DLC650 + DLC118BA SET — мощный комплект для инсталляции с углом раскрытия 120° × 60° идеально подходит для актовых залов, малых и средних сцен.

Активный сабвуфер DIGIRUSS DLC118BA и пассивная акустическая система DLC650 вместе представляют собой готовое акустическое решение, гарантирующее чистоту звука.

DLC650

Пассивная акустическая система

DLC118BA

Активный сабвуфер

Комплектация	4 x 6,5" + 2 x 1,4"	18"
Частотная характеристика	75 Гц ~ 20 кГц	28 Гц ~ 200 Гц
Диаграмма направленности	120° × 60°	-
Чувствительность (1 Вт/1 м)	98 дБ	102 дБ
700/1400/2800 Вт	500/1000/2000 Вт	700/1400/2800 Вт
Номинальное сопротивление	8Ω	8Ω
Максимальное значение SPL	120 дБ	128 дБ
Встроенный усилитель	-	500 Вт + 1200 Вт (8Ω)
Материал корпуса	Фанера из китайской берёзы	Фанера из китайской берёзы
Габариты (В × Ш × Г)	1288 × 185 × 223 мм	700 × 542 × 700 мм
Вес	25 кг	46 кг

DH102 + DS18A DSP SET

Комплект DIGIRUSS DH102 + DS18A DSP SET — это мощный мобильный комплект для небольших и средних площадок. Комплект также подходит для использования на улице, влагозащитные чехлы в комплекте.

Сабвуфер имеет 4 колеса для удобства транспортировки и отсек для 2 модулей массива. Крышкой сабвуфера является складной столик на 4 ножках.



DH102

Модуль линейного массива

DS18A DSP

Активный сабвуфер с DSP

Комплектация	10" + 2"	18"
Частотная характеристика	55 Гц ~ 19 кГц	40 Гц ~ 250 Гц
Диаграмма направленности	120 ° × 10°	-
Чувствительность (1 Вт/1 м)	103 дБ	104 дБ
Мощность (AES/prog/peak)	350/700/1400 Вт	600/1200/2400 Вт
Номинальное сопротивление	8Ω	8Ω
Максимальное значение SPL	130 дБ	131 дБ
Встроенный усилитель	-	2000 + 2 x 1000 Вт (8Ω)
Кроссовер	1,7 кГц	
Материал корпуса	фанера из китайской берёзы	фанера из китайской берёзы
Габариты (В × Ш × Г)	314 × 540 × 314 мм	850 × 594 × 684 мм
Вес	11 кг	49 кг



АКТИВНЫЕ СЦЕНИЧЕСКИЕ МОНИТОРЫ



Активные мониторы	DMS12A	DMS15A
Комплектация	12"	15"
Частотная характеристика	60 Гц ~ 18 кГц	55 Гц ~ 18 кГц
Диаграмма направленности	70° × 60°	70° × 60°
Чувствительность (1 Вт/1 м)	97 дБ	99 дБ
Мощность (AES/prog/peak)	400/800/1600 Вт	500/1000/2000 Вт
Номинальное сопротивление	8Ω	8Ω
Максимальное значение SPL	120 дБ	123 дБ
Габариты (В × Ш × Г)	470 × 520 × 320 мм	530 × 565 × 360 мм
Вес	18 кг	21 кг

Активные коаксиальные мониторы	DM122A	DM152A
Комплектация	12" + 2"	15" + 2"
Частотная характеристика	58 Гц ~ 18 кГц	50 Гц ~ 18 кГц
Диаграмма направленности	90° × 90°	90° × 90°
Чувствительность (1 Вт/1 м)	97 дБ	100 дБ
Мощность (AES/prog/peak)	400/800/1600 Вт	450/900/1800 Вт
Номинальное сопротивление	8Ω	8Ω
Максимальное значение SPL	129 дБ	132 дБ
Габариты (В × Ш × Г)	520 × 495,8 × 334,2 мм	580 × 511,5 × 375 мм
Вес	22,5 кг	26,5 кг

Будьте в курсе всех новостей и первыми
получайте специальные условия!



vk.com/constage



t.me/constage

CONSTAGE 

111033, г. Москва,
ул. Самокатная, д. 4, стр. 1, оф. 16
Пн. – пт.: с 10:00 до 18:00
+7 (495) 646-49-89

info@constage.ru
constage.ru