

# DW45R/H22

ДВУХКАНАЛЬНАЯ РАДИОСИСТЕМА DW45R С ДВУМЯ РУЧНЫМИ ПЕРЕДАТЧИКАМИ С ДИНАМИЧЕСКИМИ КАПСЮЛЯМИ H22



|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Дисплей                          | Жидкокристаллический    |
| Синхронизация                    | ИК-порт                 |
| Автосканирование                 | Да                      |
| Частотный диапазон звука         | 40 Гц – 18 кГц          |
| Радиочастотный диапазон          | 513 – 557,75 МГц        |
| Стабильность частоты             | ±0.005%                 |
| Отношение сигнал/шум             | >108 дБ                 |
| Коэффициент нелинейных искажений | <0.4% для частоты 1 кГц |
| Мощность передатчика             | 15 мВт                  |
| Дистанция приёма                 | до 100 м                |



# DW45R/H23

ДВУХКАНАЛЬНАЯ РАДИОСИСТЕМА DW45R С ДВУМЯ РУЧНЫМИ ПЕРЕДАТЧИКАМИ С ДИНАМИЧЕСКИМИ КАПСЮЛЯМИ H23



# DW45R

## ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ПРИЁМНИК

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Технология приёма                | True Diversity   |
| Количество каналов               | 2                |
| Корпус                           | Металлический    |
| Дисплей                          | ЖК-дисплей       |
| ИК-порт                          | Есть             |
| Частотный диапазон аудио         | 40 Гц – 18 кГц   |
| Радиочастотный диапазон          | 513–557,75 МГц   |
| Стабильность частоты             | ±0,005 %         |
| Девияция частоты                 | 45 кГц           |
| Отношение сигнал/шум             | >108 дБ          |
| Коэффициент нелинейных искажений | <0,4 % (1 кГц)   |
| Максимальная дистанция приёма    | До 100 м         |
| Функция автосканирования         | Есть             |
| Монтаж                           | В рэк, высота 1U |



МИКРОФОННЫЕ РАДИОСИСТЕМЫ

# B23

## ПОЯСНОЙ ПЕРЕДАТЧИК

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Дисплей                 | ЖК-дисплей     |
| Синхронизация           | ИК-порт        |
| Частотный диапазон      | 50 Гц – 20 кГц |
| Радиочастотный диапазон | 513–557,75 МГц |
| Стабильность частоты    | ±0,005 %       |
| Девияция частоты        | 45 кГц         |
| Отношение сигнал/шум    | >108 дБ        |
| Мощность передатчика    | 10 мВт         |
| Дистанция работы        | До 100 м       |
| Автосканирование        | Есть           |



# H23

## РУЧНОЙ РАДИОМИКРОФОН

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Капсюль                          | Динамический H23H |
| Корпус                           | Металлический     |
| Дисплей                          | ЖК-дисплей        |
| ИК-порт                          | Есть              |
| Частотный диапазон аудио         | 40 Гц – 18 кГц    |
| Радиочастотный диапазон          | 513–557,75 МГц    |
| Стабильность частоты             | ±0,005 %          |
| Девияция частоты                 | 45 кГц            |
| Отношение сигнал/шум             | >108 дБ           |
| Коэффициент нелинейных искажений | <0,4 % (1 кГц)    |
| Мощность передатчика             | 15 мВт            |
| Максимальная дистанция работы    | До 100 м          |
| Функция автосканирования         | Есть              |



# H23H

## КОНДЕНСАТОРНЫЙ ГОЛОВНОЙ МИКРОФОН

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Частотный диапазон   | 50 Гц – 20 кГц |
| Чувствительность     | 43 ±3 дБ       |
| Отношение сигнал/шум | 110 дБ         |
| Сопротивление        | 750 Ом         |

