

# DW45R/H22

ДВУХКАНАЛЬНАЯ РАДИОСИСТЕМА DW45R С ДВУМЯ РУЧНЫМИ ПЕРЕДАТЧИКАМИ С ДИНАМИЧЕСКИМИ КАПСЮЛЯМИ H22



|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Дисплей                          | Жидкокристаллический    |
| Синхронизация                    | ИК-порт                 |
| Автосканирование                 | Да                      |
| Частотный диапазон звука         | 40 Гц – 18 кГц          |
| Радиочастотный диапазон          | 513 – 557,75 МГц        |
| Стабильность частоты             | ±0.005%                 |
| Отношение сигнал/шум             | >108 дБ                 |
| Коэффициент нелинейных искажений | <0.4% для частоты 1 кГц |
| Мощность передатчика             | 15 мВт                  |
| Дистанция приёма                 | до 100 м                |



# DW45R/H23

ДВУХКАНАЛЬНАЯ РАДИОСИСТЕМА DW45R С ДВУМЯ РУЧНЫМИ ПЕРЕДАТЧИКАМИ С ДИНАМИЧЕСКИМИ КАПСЮЛЯМИ H23



# DW31/H03S

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ОДНОКАНАЛЬНАЯ РАДИОСИСТЕМА  
DW31 С ДИНАМИЧЕСКИМ  
КАПСЮЛЕМ H03S**



|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Капсюль передатчика              | Динамический H03S       |
| Дисплей                          | Жидкокристаллический    |
| Автосканирование                 | Да                      |
| Синхронизация                    | ИК-порт                 |
| Частотный диапазон звука         | 40 Гц – 18 кГц          |
| Радиочастотный диапазон          | 670 – 694,75 МГц        |
| Стабильность частоты             | ±0.005%                 |
| Отношение сигнал/шум             | >100 дБ                 |
| Коэффициент нелинейных искажений | <0.4% для частоты 1 кГц |
| Мощность передатчика             | 10 мВт                  |
| Дистанция приёма                 | до 100 м                |



# DW960R/H02

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ДВУХКАНАЛЬНАЯ РАДИОСИСТЕМА  
DW960R С ДИНАМИЧЕСКИМИ  
КАПСЮЛЯМИ H02**



|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Капсюли передатчиков             | Динамические H02        |
| Дисплей                          | Жидкокристаллический    |
| Автосканирование                 | Да                      |
| Синхронизация                    | ИК-порт                 |
| Частотный диапазон звука         | 40 Гц – 18 кГц          |
| Радиочастотный диапазон          | 520 – 559,80 МГц        |
| Стабильность частоты             | ±0.002%                 |
| Отношение сигнал/шум             | >100 дБ                 |
| Коэффициент нелинейных искажений | <0.4% для частоты 1 кГц |
| Мощность передатчика             | 10 мВт                  |
| Дистанция приёма                 | до 100 м                |



# DW960R/H03

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ДВУХКАНАЛЬНАЯ РАДИОСИСТЕМА  
DW960R С ДИНАМИЧЕСКИМИ  
КАПСЮЛЯМИ H03**



|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Капсюли передатчиков             | Динамические H03        |
| Дисплей                          | Жидкокристаллический    |
| Автосканирование                 | Да                      |
| Синхронизация                    | ИК-порт                 |
| Частотный диапазон звука         | 40 Гц – 18 кГц          |
| Радиочастотный диапазон          | 520 – 559,80 МГц        |
| Стабильность частоты             | ±0.002%                 |
| Отношение сигнал/шум             | >100 дБ                 |
| Коэффициент нелинейных искажений | <0.4% для частоты 1 кГц |
| Мощность передатчика             | 10 мВт                  |
| Дистанция приёма                 | до 100 м                |

